

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

DOT 3 STANDART

Синтетическая тормозная жидкость для гидроприводов тормозных систем и сцеплений легковых и коммерческих автомобилей.



Фасовка: 455 г • 910 г

-50 °Cнижняя температура
эксплуатации**+50 °C**верхняя температура
эксплуатации**210 °C**

кипение сухой жидкости

DOT 3класс эксплуатационных
свойств

НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА

Предназначена для использования в гидроприводах тормозных систем и сцеплений автомобилей отечественного и зарубежного производства при температуре окружающей среды от -50 °C до +50 °C.

Не оказывает отрицательного воздействия на детали тормозной системы и обладает высокой термической стабильностью. Совместима с тормозными жидкостями на гликолевой основе классов DOT 3 и DOT 4.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- 01 Высокая термическая стабильность
- 02 Совместимость с DOT 3 и DOT 4
- 03 Работа в диапазоне от -50 до +50 °C
- 04 Для тормозных систем и сцеплений

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

SAE J 1704, ОАО «МАЗ», FMVSS 116 DOT 3.



t1-auto.ru



DOT 3 STANDART

t1-auto.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Результат анализа
Вязкость кинематическая при -40 °C, мм²/с	1800
Вязкость кинематическая при +100 °C, мм²/с	не менее 1,5
Температура кипения сухой жидкости, °C	210
Температура кипения увлажненной жидкости, °C	135
Показатель активности иона водорода (pH)	7,5-8,5

Приведенные показатели являются средними значениями. Результаты анализа каждой партии продукта указываются в паспорте качества.

ФАСОВКА

455 г	компактная упаковка	910 г	увеличенный объем
-------	---------------------	-------	-------------------

ВНЕШНИЙ ВИД И СОВМЕСТИМОСТЬ

Внешний вид: прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без механических примесей.

Совместимость: тормозные жидкости на гликолевой основе классов DOT 3 и DOT 4.

Назначение: гидроприводы тормозных систем и сцеплений.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Не допускать попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.

Гигроскопично. Огнеопасно.

Хранить в плотно закрытой таре, вдали от источников тепла и открытого огня.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Офис: Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 36а
Склад: Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, Речное шоссе, 5, корпус 1

t1-auto.ru

ВНИМАНИЕ

Условия использования сведений технической документации

- 01** Сведения, содержащиеся в данной публикации, подготовлены на основании накопленного опыта и актуальных технических знаний о продукции T1. Учитывая, что на обработку, хранение и применение продукта могут влиять различные условия, приведенная информация носит рекомендательный характер и не освобождает потребителя от необходимости самостоятельно проверить соответствие продукта конкретным задачам и условиям эксплуатации. Указанные данные не являются юридически обязательной гарантией свойств или пригодности продукта для определенной цели.
- 02** Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять описания, изображения, графические материалы, технические показатели, пропорции и другие сведения, представленные в публикации. Такие материалы не считаются частью официальной спецификации, если это отдельно не предусмотрено технической документацией.
- 03** Потребитель несет ответственность за правильный выбор и использование продукции T1, а также за соблюдение действующего законодательства, нормативных требований и прав третьих лиц.