

АНТИФРИЗ

G12 RED

Готовая охлаждающая жидкость для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей.



Фасовка: 0,9 • 2,7 • 4,5 • 9 • 18 • 27 • 200 кг

-40 °C

начало кристаллизации

+108 °C

температура кипения

5 лет

гарантийный срок хранения

G12

органическая технология

НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА

Предназначен для использования в системах охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания транспортных средств, эксплуатируемых при температуре окружающего воздуха не ниже -40 °C. Обеспечивает рабочий диапазон температур от -40 °C до +108 °C.

Совместим с охлаждающими жидкостями отечественного и зарубежного производства на основе этиленгликоля. Защищает систему охлаждения от замерзания, коррозии, образования накипи и перегрева. Изготовлен с применением органических ингибиторов коррозии и содержит пакет стабилизирующих присадок. Не содержит аминов, фосфатов и нитратов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- 01** Стабильная защита от коррозии и перегрева
- 02** Совместимость с жидкостями на основе этиленгликоля
- 03** Органические ингибиторы коррозии
- 04** Без аминов, фосфатов и нитратов

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ASTM D 3306, ASTM D 4340, VW TL 774C, SAE J 1034, ГОСТ 28084-89, ГОСТ 33591-2015, ТТМ 1.97.001798, MAN 324 NF, Daimler/MB 325.0, Opel/GM B 040 0240, Scania TB 1451, ПАО «АВТОВАЗ», BMW N 600 69/0.



t1-auto.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Норма ТУ 2422-06-35638087-2020	Результат анализа
Плотность при 20 °С	1,065-1,1	1,071
Температура кипения, °С, не ниже	108	108
Температура начала кристаллизации, °С	-40 ± 2	-40
Показатель активности ионов водорода	7,5-11	7,8
Щелочность, см³, не менее	10	11,1
Коррозионное воздействие на медь, сталь, латунь, чугун и алюминий, г/м²·сут., не более	0,1	соответствует
Коррозионное воздействие на припой, г/м²·сут., не более	0,2	соответствует
Вспениваемость: объем пены, см³, не более	30	23
Вспениваемость: время исчезновения пены, сек., не более	3,0	2,5
Воздействие на резину, %, не более	5,0	соответствует

Приведенные показатели являются средними значениями. Результаты анализа каждой партии продукта указываются в паспорте качества.

СОСТАВ И ВНЕШНИЙ ВИД

Состав: этиленгликоль высшего сорта, обессоленная вода, пакет многофункциональных антикоррозионных и антипенных присадок, краситель.

Внешний вид: прозрачная однородная жидкость от светло-розового до темно-красного цвета без механических включений.

Изготовлен по: ТУ 2422-06-35638087-2020.
Гарантийный срок хранения: 5 лет со дня изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ

Не допускать попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промыть водой. Хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей.

После использования продукт подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Офис: Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 36а
Склад: Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, Речное шоссе, 5, корпус 1



t1-auto.ru

ВНИМАНИЕ

Условия использования сведений технической документации

- 01** Сведения, содержащиеся в данной публикации, подготовлены на основании накопленного опыта и актуальных технических знаний о продукции T1. Учитывая, что на обработку, хранение и применение продукта могут влиять различные условия, приведённая информация носит рекомендательный характер и не освобождает потребителя от необходимости самостоятельно проверить соответствие продукта конкретным задачам и условиям эксплуатации. Указанные данные не являются юридически обязательной гарантией свойств или пригодности продукта для определённой цели.
- 02** Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять описания, изображения, графические материалы, технические показатели, пропорции и другие сведения, представленные в публикации. Такие материалы не считаются частью официальной спецификации, если это отдельно не предусмотрено технической документацией.
- 03** Потребитель несёт ответственность за правильный выбор и использование продукции T1, а также за соблюдение действующего законодательства, нормативных требований и прав третьих лиц.